



単位 : mm

型番	RLC017C
撮像素子	1/2.7インチ CMOS
映像出力	BNC (HD/CVBS切替可)
信号規格	AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
有効画素数	504万画素 [2592×1944px]
デイナイト	自動/手動
最低照度	カラー : 0.04Lux/F1.8[30IRE] , 白黒 : 0Lux (IR on)
赤外線照射距離	最大約30m
レンズ	f2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ
最短焦点距離	800mm (H:31.5°)
撮影画角	水平93°~30°/垂直68°~22°
OSD	逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
音声マイク	無
電源	12V DC±30%
消費電力	最大5.9W (12V DC、IR on)
使用条件	-30°C~+60°C / 湿度95%以下
防水グレード	IP67
外形寸法	209.8mm×90.4mm×90.4mm
本体重量	0.59kg
付属品	ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質	本体部 : アルミニウム
認証	CE、FCC
DORI距離 (※)	検知 : 67m/198m (広角/望遠) 観察 : 27m/79m (広角/望遠)
	認識 : 13m/39m (広角/望遠) 特定 : 6m/19m (広角/望遠)
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。	