



単位 : mm

型番	RLC059C
撮像素子	1/2.7インチ CMOS
映像出力	BNC (HD/CVBS切替可)
信号規格	AHD/CVI/TVI/CVBS選択可
有効画素数	829万画素 [3840×2160px]:4K
デイナイト	自動/手動
最低照度	カラー : 0.03Lux/F1.7[30IRE] , 白黒 : 0Lux (IR on)
赤外線照射距離	最大約60m
レンズ	f2.7~13.5mm/F1.7 電動レンズ
最短焦点距離	80cm
撮影画角	水平105°~33°/垂直56°~18°/対角126°~38°
OSD	逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
音声マイク	有
電源	12V DC±30%
消費電力	最大11W (12V DC、IR on)
使用条件	-30°C~+60°C / 湿度95%以下
防水グレード	IP67
外形寸法	209.8mm×90.4mm×90.4mm
本体重量	0.55kg
付属品	ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質	本体部 : メタル
認証	CE、FCC
DORI距離 (※)	検知 : 90m/264m (広角/望遠) 観察 : 36m/106m (広角/望遠)
	認識 : 18m/53m (広角/望遠) 特定 : 9m/26m (広角/望遠)
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。	