



型番	RLP048R
システム	メインプロセッサ : Quad-core Embedded Processor OS : Embedded LINUX
映像信号	IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH
音声	入力 : 1/出力 : 2、RCA (双方向音声)
録画圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
録画解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P / D1 etc.
録画ビットレート	16Kbps ~ 20,000Kbps per CH
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止
録画インターバル	前録画 : 1 ~ 30秒/後録画 : 10 ~ 300秒
音声圧縮方式	AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
音声ビットレート	64Kbps/CH
出力端子	HDMI×2/VGA×1
表示解像度	HDMI1 : 3840×2160以下 / HDMI2,VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
表示画面モード	スクリーン1 : 単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示, スクリーン2 : 単画面/4/8/9/16
ネットワーク端子	2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
OSD	カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P
接続ユーザー数	最大128人
スマートフォン	対応OS : iOS/Android
互換性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
トリガーイベント	録画/PTZ/ツアー/プッシュ/メール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
映像検出	動体検知 : エリア設定(396 [22 × 18])/ビデオロス/カメラ映像断&接続状態判別
同期再生表示	単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示
再生検索モード	時間/アラーム/動体検知/詳細 (秒単位) /スマート
再生機能	再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/ フルスクリーン/リポート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス
内蔵HDD	4 SATAポート (最大10TB対応)
外部インターフェース	USB2.0×1, USB3.0×2
電源	AC100V~240V,50Hz~60Hz
消費電力	16.7W以下 (HDD非搭載時)
外形寸法/重量	1.5U, 440mm×411.2mm×76mm/4.3kg (HDD非搭載時)
使用条件	動作条件) 温度 : -10°C ~ +55°C/湿度 : 10~ 90%RH ストレージ条件) 温度 : -20°C ~ +70°C/湿度 : 0~ 90%RH
対応サードパーティ	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet and more
付属品	マウス/ビス/HDDケーブル
認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1

単位 : mm