



単位 : mm

型番	RLP072C
撮像素子	1/2.8 2Megapixel STARVISTM CMOS
映像出力	RJ-45(10/100 Base-T)
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
有効画素数	207万画素 [1920(H)x1080(V)]
デイナイト	自動/手動
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6
赤外線照射距離	-
レンズ	4.5mm~135mm
最短焦点距離	100mm~ 1000mm
撮影画角	H: 67.8° ~ 2.4°
音声マイク	-
電源	AC24V/1.5A(±10%), PoE+(802.3at)
消費電力	13W,23W (Heater on)
使用条件	-40°C ~ 60°C / 湿度95%以下
防水グレード	IP67
外形寸法	$\varnothing 186(\text{mm}) \times 253(\text{mm})$
本体重量	2.5kg
付属品	ビス、コンクリートアンカー
材質	本体部 : 金属
相互運用性	ONVIF Profile S&G, API
認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
	FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014
	UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
DORI 距離 (※)	検知 : 1862m / 観察 : 744m / 認識 : 372m / 特定 : 186m
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。	