



単位 : mm

型番	RLP047R
システム	メインプロセッサ : Quad-core Embedded Processor OS : Embedded LINUX
映像信号	IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP 最大32CH
音声	入力 : 1/出力 : 1、RCA (双方向音声)
録画圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
録画ビットレート	16Kbps ~ 20,000Kbps per CH
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像切断/停止
録画インターバル	前録画 : 1 ~ 30秒/後録画 : 10 ~ 300秒
音声圧縮方式	AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
音声ビットレート	64Kbps/CH
出力端子	HDMI×1/VGA×1
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
表示画面モード	単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示/25分割表示/32分割表示
ネットワーク端子	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
QSD	カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.), Easy4ip
接続ユーザー数	最大128人
スマートフォン	対応OS : iOS/Android
互換性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
トリガーイベント	録画/PTZ/ツアー/プッシュ/メール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
映像検出	動体検知 : エリア設定(396 [22 × 18])/ビデオロス/カメラ映像断&接続状態判別
再生表示	単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示/25分割表示/32分割表示
再生検索モード	時間/アラーム/動体検知/詳細 (秒単位) /スマート
再生機能	再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/ フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
内蔵HDD	2ポートSATAⅢ (最大10TB/HDD対応)
外部インターフェース	USB2.0×1, USB3.0×1
電源	DC12V/4A
消費電力	6.9W以下 (HDD非搭載時)
外形寸法/重量	1U, 375mm×281.5mm×56mm/1.6kg (HDD非搭載時)
使用条件	動作条件) 温度 : -10°C ~ +55°C/湿度 : 10 ~ 93%RH ストレージ条件) 温度 : 0°C ~ +40°C/湿度 : 30 ~ 85%RH
対応サードパーティ	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor,JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo,Sony, Watchnet and more
付属品	マウス/ビス/HDDケーブル
認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1