



単位 : mm

型番	RL096R
システム	メインプロセッサ : Embedded Processor OS : Embedded LINUX
映像信号	CVI/AHD/TVI/CVBS/IP (NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声	入力 : 1/出力 : 1、RCA (双方向音声)
録画圧縮方式	AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画解像度	5M-N (1fps-10fps)、4M-N/1080p (1fps-15fps)、1080N/720p/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps)
録画ビットレート	32Kbps ~ 6144Kbps/CH
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/MD (ビデオ検出 : 動体検出、ビデオロス、改ざん) /アラーム/停止
音声圧縮方式	G.711A/G.711u/PCM
音声ビットレート	64Kbps/CH
出力端子	HDMI×1/VGA×1
表示解像度	3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720
表示画面モード	1/4/8/9/16/(IP拡張モード有効時:25)
ネットワーク端子	1 (10/100/1000Mbps イーサネットポート, RJ-45)
ネットワーク機能	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,P2P
対応スマートフォン	iOS/Android
対応ブラウザ	Chrome、IE9以降、Firefox
互換性	ONVIF 16.12, CGI Conformant
トリガーイベント	録画/スナップショット (パノラマ)/IPC外部アラーム出力/アクセスコントローラー/音声プロンプト/ ブザー/ログ/プリセット/電子メール
映像検出	動体検知 : エリア設定(396 [22 × 18])/ビデオロス/改ざん
再生表示	1/4/9/16画面分割
再生検索モード	インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生
再生機能	再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/ フルスクリーン/デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
内蔵HDD	1SATAポート (最大16TB対応)
外部インターフェース	USB2.0×2
電源	DC12V/2A
消費電力	12W未満 (HDD非搭載時)
外形寸法/重量	260.0×231.4×47.6mm/0.93kg (HDD非搭載時)
使用条件	動作条件) 温度 : -10°C ~ +45°C/湿度 : 10~ 90%RH ストレージ条件) 温度 : -20°C ~ +70°C/湿度 : 10~ 90%RH
対応サードパーティ	Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung
付属品	マウス/ビス/HDDケーブル
認証	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B