relica

LMi





センサーライト搭載・ソーラーチャージモバイルスマートカメラ
RL143C

センサーライトにもなる防犯カメラ　/　3.0MP高画質映像　/　完全ワイヤレス、工事不要・配線不要　/　双方向通話　/　”AIおまかせ録画機能”を搭載、大事な時にプッシュ通知、そして賢く録画　/　軒下にも設置することができる防水・堅牢設計　/　MicroSDカードを挿入して録画、又はクラウドによるインテリジェンス録画にも対応（無料期間：最長72時間）　/　専用ソーラーパネルからカメラに給電することで煩わしいバッテリーの充電から解放

かんたん取り付け
カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能な貼って壁掛け式。

バッテリー内蔵
配線工事を不要にするリチウムイオンバッテリーを搭載、G3の容量を超える9000mAh仕様。

ソーラーチャージ
付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。

3.0MP高解像度
フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。

防水・堅牢設計
防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。

選べる録画機能
MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。

多彩な防犯機能
センサーライト、双方向音声、サイレンを鳴らす、など犯罪抑止のための遠隔操作機能を搭載。

フルカラーナイトビジョン
肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。

AIスマート検知機能
人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載されています。

リリカ・ワイヤレスシリーズ　屋内用カメララインナップ



DLi
最初の1台にオススメ
2つのレンズを搭載
カメラ2台分の監視・録画

RL117C
デュアルレンズ
見守りカメラ



DBi
バッテリー搭載
DLiの上位モデル
コードレスで使用可能

RL118C
デュアルレンズ
見守りカメラ（バッテリー内蔵）



VCi
液晶モニター搭載
ビデオチャットができる
顔合わせで安心見守り

RL121C
ビデオチャット
見守りカメラ（LEDランプ搭載）



商品仕様

対応OS	iOS / Android（同時視聴は最大4ユーザーまで）	
イメージ	センサー	300万画素、1/2.9 CMOS
	最低照度	0.8Lux/F1.4（カラー）、0.3Lux/F1.4（白黒）
	レンズ	4.0mm
	補正機能	AWB、AGC、BLC
	視野角	対角：110°
ビデオ	暗視	IR LED×6個 850nm（距離約5-8m）/ センサーライト（白色LED×50個）
	圧縮方式	H.264 / MJPEG / JPEG
音声	入力	38dBマイク搭載
	出力	8Ω1W スピーカー搭載
AI	人体検知	有
	エリア検知	有（設定したエリア内のみを検知する）
	アラーム音	有
ネットワーク	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
	Wi-Fi周波数	2.4/5.0GHz
	Wi-Fi暗号化方式	64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
録画方法	内部ストレージ	MicroSDカード 最大256GB
	クラウド	スマート録画サービス（無料期間：最長72時間　※無料サービスは予告無く終了する場合がございます）
アラーム検知	動体検知	人感センサー（検知範囲：最長約6m）/ AIスマート検知
その他	給電	DC5V2A
	バッテリー容量	9000mAh（低電力状態の待機時間：最長約7ヶ月 / 超低電力状態の待機時間：最長約24ヶ月）[10回/日検知]
	充電時間	5V2Aアダプターによる給電：約5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電：約18時間
	消費電力	スリープモード電流260uA / 動作電流230mA～
	動作環境	動作温度：-10～55℃ / 動作湿度<90%
	防塵・防水	保護等級：IP66（ソーラーパネルはIP65）
	本体サイズ・重量	88.2×60×59mm / 264g　ソーラーパネル サイズ・重量　173×120mm / 185g
	物理ボタン	電源ボタン / リセットボタン

※ バッテリーの待機時間、充電時間は理論値です。使用環境により大幅に変動する可能性があります。

商品構成

カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、専用ブラケット×2個、専用接着シート×2枚、
ビスセット×2個、USBケーブル×1本、取扱説明書×1部